

ZERO-G®

WR250R/X リヤフェンダー

WR250R/X REAR FENDER ZG-05-1100

⚠ 作業を行う前に必ずお読みください。

※本製品は競技用車両専用品となります。※色は純正樹脂パーツと異なります。※本製品はデカール貼りを前提としており、製作工程の都合上、若干の樹脂流れ跡による色ムラ・樹脂のヒケ・傷等がある場合がございます。※本製品の取り付けは純正フェンダーと同様です。カウル保護用のダンパー・シールなどは純正部品をご購入頂きお取り付け下さい。※純正ナンバー及び純正テールランプ、または社外ナンバーステー及び社外テールランプを本製品と合わせてご利用になる場合は、純正位置では奥まった位置に取り付けられる形となり視認性が良くない為、後車から確認出来るようにご自身でナンバープレート及びテールランプの取り付け位置を加工してお取り付けください。

お客様へ

- ・この度は弊社製品をお買い求め頂きまして誠に有難うございます。ご使用の前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
- ・この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- ・この商品もしくはこの商品を取付けた車両を第三者に譲渡する場合には、必ず本書も併せてお渡しください。
- ・本書はオートバイ整備の基本知識を持った方を対象としております。技能や知識をお持ちでない方は作業を行わないでください。
- ・誤った取付け、ご使用をされた場合、トラブルの原因となる場合がございます。
- ・万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

販売店様へ

- ・本製品の商品説明及び取扱上の注意点をお客様に充分ご説明頂きますようお願い申し上げます。
- ・本書及び本製品の取付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

商品内容

- ・リヤフェンダー ×1
- ・取扱説明書 ×1

作業時に
準備する物

【使用工具】

■10mmソケットレンチもしくは10mmTレンチ ■8mmソケットレンチもしくは8mmTレンチ

■プラスドライバー ■六角レンチ # 5

【ボルト】■M6×12キャップボルト×4 (外した純正ボルト類を使用)

【その他】■ウェス ■脱脂洗浄剤

⚠ CAUTION!

- ・平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を行ってください。
- ・作業前に必ず製品のチェックを行ってください。もし不具合があった場合にはそのまま取付けせず、販売店にご連絡ください。取付後のクレームや返品はいかなる場合にも一切お受けできません。
- ・取付けたボルト・スクリュー・ナットは取付後100km走行した時点で必ず増し締めしてください。緩んだまま走行すると事故の原因となり大変危険です。その後は500km毎に必ず点検をし、緩んだ箇所があれば同様に増し締めを行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合には、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検ください。

製造販売元

アシスト株式会社 開発部
〒252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹240 <http://www.assist-it.co.jp/zero-g>

リヤフェンダー取付作業工程

※本品は純正部品と同様の取付方法です

シート・純正リヤフェンダー、サイドカウルを取り外した後、下記手順で取り付けを行って下さい。



前方を図のようにフレーム下方へ嵌め込みます。



フック部を引っ掛け、取り付けます。しっかりと固定されていることを確認して下さい。



純正で使用している各ボルト類を流用し締結して下さい。ECUは純正のゴムリングを流用し固定して下さい。